FICHE TECHNIQUE

VERSION 1.2
RÉVISION: 20/02/2023

INNOVATEFIL®

PVA ULTRA

INNOVATEFIL® PVA ULTRA est notre formule PVA hydrosoluble haut de gamme, avec l'incorporation d'additifs, nous avons réussi à augmenter la qualité d'impression à un autre niveau pour imprimer des pièces sans défauts, stabilisant le matériau et améliorant son comportement contre la dégradation thermique, utilisé comme support ce filament élargit la gamme de matériaux avec lesquels il peut être utilisé, étant compatible avec PLA, ABS, PETG, CPE, NYLON, entre autres.



Notre INNOVATEFIL® PVA ULTRA convient à toute imprimante, car elle fonctionne dans une plage de température supérieure, étant imprimable à partir de 200°C. Le filament peut être retiré avec de l'eau froide, étant plus rapide avec de l'eau chaude, sans laisser de marques sur la pièce finie.



Soluble

	VALEURS	UNITÉ DE MESURE	STANDARD
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES			
Composition chimique	Alcohol polivinílico aditivado		
Densité	1,21	g/cm^3	Norme ISO 1183
PROPRIÉTÉS D'IMPRESSION			
Température d'impression	200 – 240	°C	
Température du lit	60 – 90	°C	
Ventilateur de couverture	40 – 60	%	
Vitesse d'impression	20 – 40	mm/s	

TAILLE	POIDS DU PETIT-FILS	POIDS BRUT	DIAMETROS	COULEUR	EMBALLAGE
M	750 g	975 g	1,75 mm/2,85 mm	Naturel (crème)	Boîte Innovatefil

AVIS : Les informations fournies dans les fiches techniques sont fournies à titre indicatif seulement. Il ne doit pas être utilisé comme valeur de conception ou de contrôle de la qualité. Les valeurs réelles peuvent différer considérablement en fonction des conditions d'impression. La performance finale des composants imprimés dépend non seulement des matériaux, mais aussi des conditions de conception et d'impression.